



## PROOVIVÕTUKAEV PVK 160

$h$  = sisendtoru sügavus maapinnast

$h$  = \_\_\_\_\_ mm

Märkused: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1	Korpus	klaasplast	$\varnothing 800$ , H=330+h	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De160	1
3	Pöördklapp	spindlipikendusega	DN150	1
4	Luuk	malm	$\varnothing 600$ , 40 t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	$\varnothing 800/600$	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	

Kliendijoonise nimetus: PROOVIVÕTUKAEV PVK 160

Joonise nr:	Kuupäev:	Möötkava: 1:25
Projekt:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 keskkonnatehnika	
	Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	