



## SIIBRIKAEV Ø1000/600

ISEANKURDUV

h = torustiku sügavus maapinnast

h = \_\_\_\_\_ mm (standardkõrgus 1800 mm)

Märkused: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nr.	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk.
1	Kaevu korpus	klaasplast	Ø1000, H=2050	1
2	Elektrijamiga nugasiber	malm	DN150	1
3	Lukustatav plastluuk	klaasplast	Ø600	1
4	Soojustuskaas	polüstüreen	Ø600	1
5	Redel	Al	h=1600	1
6	Toru	DN150, AISI 304	DN150	1
7	Vabäärrik	silumiin	DN150	4
8	Tõsteaas	Fe		2

Kliendijoonise nimetus: SIIBRIKAEVKAEV Ø1000/600

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:25
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	